Regolatori di flusso in linea

VRFU REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE

Codice		DN mm
VRFU-M5	M5	1,2
VRFU-1/8-1	G1/8	1,2
VRFU-1/8	G1/8	2
VRFU-1/8-3	G1/8	3,2
VRFU-1/4	G1/4	3,5
VRFU-3/8	G3/8	7
VRFU-1/2	G1/2	7

VRFB REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE

Codice		DN mm
VRFB-M5	M5	1,2
VRFB-1/8	G1/8	3,2
VRFB-1/4	G1/4	3,5
VRFB-3/8	G3/8	7
VRFB-1/2	G1/2	7

AV321.05 REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA VERSIONE UNIDIREZIONALE

Codice	ϕ
AV321.05.04	4
AV321.05.06	6
AV321.05.08	8
AV321.05.10	10
AV321.05.12	12

AV321.06 REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA VERSIONE BIDIREZIONALE

Codice	ϕ
AV321.06.04	4
AV321.06.06	6
AV321.06.08	8
AV321.06.10	10
AV321.06.12	12

NEW!

STROZZATORI UNIDIREZIONALI IN TECNOPOLIMERO CON RACCORDI AUTOMATICI INTEGRATI

ABEVSU

Pressione: 1: 8 bar
Temperatura: -10°C + 80°C

1. ESECUZIONE DI TEMPORIZZAZIONI FISSE SE ABBINATI A VALVOLE PNEUMATICHE.
2. REGOLAZIONE FISSA DI VELOCITÀ PER MINICILINDRI
3. REGOLAZIONI DI VELOCITÀ NON MANOMETTIBILI COSTANTI ANCHE IN PRESENZA DI VIBRAZIONI

Codice	ϕ TUBO	ϕ FORO mm	Portata a 4 bar ni/min
ABEVSU402	4	0,20	4,3
ABEVSU403	4	0,30	5,9
ABEVSU404	4	0.40	8,8
ABEVSU405	4	0,50	16,2
ABEVSU406	4	0,60	19,2
ABEVSU407	4	0,70	25
ABEVSU408	4	0,80	30,3
ABEVSU410	4	1,00	44